



Kassel, 22.02.2023

Synopse zur Änderung der Präsentation der Hessischen Feuerwehrleistungsübung
(beschränkt auf die wesentlichen inhaltlichen Änderungen)

HFLÜ Präsentation Stand 15. Dezember 2014	HFLÜ Präsentation Stand Januar 2023
<p>Folie 5 Bemerkungen Punkt 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rüstet sich ein Trupp mit Atemschutz aus, wird auf den Lungenautomaten und die Atemschutzmaske verzichtet, in Verbindung mit der Feuerwehr-überhose und -jacke ist bei der HFLÜ keine Feuerschutzhaube zu tragen. 	<p>Folie 5 Bemerkungen Punkt 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rüstet sich ein Trupp mit Atemschutz aus, wird auf den Lungenautomaten, die Feuerschutzhaube und die Atemschutzmaske verzichtet. Angriffstrupp und Wassertrupp tragen Feuerwehrüberhose und Feuerwehrüberjacke.
<p>Folie 7 Punkt 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funkrufnamen nach Funkrufnamenkatalog 2011 (Version 1.0) 	<p>Folie 7 Punkt 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funkrufnamen nach dem jeweils gültigen Funkrufnamenkatalog
<p>Folie 16 Bemerkungen Punkt 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seitlich auf dem Boden hockend bzw. liegend 	<p>Folie 16 Bemerkungen Punkt 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seitlich auf dem Boden liegend (Mehrzweckstrahlrohr) bzw. hockend (Hohlstrahlrohr)
<p>Folie 19 Bemerkungen: Die Brandbekämpfung im Gebäude wird mit Sprühstrahl durchgeführt. Der eingestellte Sprühstrahl muss für den Schiedsrichter klar erkennbar sein.</p>	<p>Folie 19 Bemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Brandbekämpfung im Gebäude wird mit Sprühstrahl durchgeführt. - Der eingestellte Sprühstrahl muss für den Schiedsrichter klar erkennbar sein. - Bei Bedarf (bspw. Gegenwind) kann der Sprühkegel verengt werden, allerdings darf zu keinem Zeitpunkt Vollstrahl eingesetzt werden.
<p>Folie 21 Bemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein vorhandenes Einsteckteil muss nicht verwendet werden. 	<p>Folie 21 Bemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn das unterste Leiterteil ein B-Teil ist, soll es mit einem Einsteckteil ausgerüstet sein.

HFLÜ Präsentation Stand 15. Dezember 2014	HFLÜ Präsentation Stand Januar 2023
<p>Folie 22</p> <p>Bemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein vorhandenes Einsteckteil muss nicht verwendet werden. 	<p>Folie 22</p> <p>Bemerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn das unterste Leiterteil ein B-Teil ist, soll es mit einem Einsteckteil ausgerüstet sein.
<p>Folie 23</p>	<p>Folie 23</p> <p>Bemerkungen ergänzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Sicherheitsseil des Feuerwehr-Haltegurtes ist – wie in der Abbildung zu sehen – straff zu halten. Ein freier Fall in das Haltesystem ist auszuschließen.
<p>Folie 26</p>	<p>Folie 26</p> <p>Bemerkungen ergänzt:</p> <p>Alle Knotenseile sind zu Beginn über den horizontal verlaufenden Balken zu hängen. Ein Umschlingen / Umlegen des vertikalen Balkens ist nicht zulässig!</p>
<p>Folie 27</p>	<p>Folie 27</p> <p>Bemerkungen ergänzt:</p> <p>Überprüfung der Knoten</p> <p>Beim Pfahlstich mit Spierenstich ist darauf zu achten, dass der Spierenstich auf dem Brustbrund gebunden ist.</p>